

APRIETE

Llaves de impacto 3/4"

CP9561 ★★



COMODIDAD Y ERGONOMÍA EN 3/4" PARA TRABAJOS DE PESO MEDIO

CARACTERÍSTICAS

- Llave de impacto de 3/4" para trabajos de peso medio
- Embrague de pin en baño de aceite
- Cuerpo de aluminio y alojamiento del embrague de acero

VENTAJAS

- La mejor herramienta para aplicaciones industriales de peso medio
- Comodidad para el operario debido a los bajos niveles de vibraciones y ruido
- Control perfecto con un regulador de posiciones múltiples

CP772H ★



DURABILIDAD INCOMPARABLE

CARACTERÍSTICAS

- Llave de impacto de 3/4"
- Embrague en baño de aceite DYNA-PACT
- Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva

CP772H Kits
Sistema métrico o imperial

Información en página 28

VENTAJAS

- La herramienta de funcionamiento más suave con una durabilidad incomparable
- Comodidad para el operario
- Ideal para trabajos con muelles, mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria agrícola y equipos de construcción

CP8272-D ★★



CÓMODA, ROBUSTA Y VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS

- Llave de impacto compacta de 3/4" con retén de vasos de tipo dual (de agujero y de anillo)
- Embrague de martillo doble potente y duradero
- Cuerpo de material compuesto y carcasa del embrague de aluminio

VENTAJAS

- Herramienta ligera y silenciosa
- Gran durabilidad y potencia
- Comodidad para el operador



Kit de Sockets extendidos 3/4"

Modelo	Referencia	Cantidad establecida
SS618D métrico	894 016 4473	8
SS6008D imperial	894 016 7073	8

Vea más información sobre los acoples en páginas 32-33



Kit de Sockets extendidos 3/4"

Modelo	Referencia	Cantidad establecida
SS618D métrico	894 016 4473	8
SS6008D imperial	894 016 7073	8

Vea más información sobre los acoples en páginas 32-33



Véanse accesorios & dimensiones en páginas 28-30



MODELO	REFERENCIA	SALIDA	GOLPES POR MIN	VELOCIDAD EN VACÍO	PAR DE TRABAJO		PAR MÁX. (APRIETE)		PESO NETO		LONGITUD TOTAL		CONS. AIRE CARGA @		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 28927 (M/SZ)		NIVEL SONORO	POTENCIA ACÚSTICA	ENT. AIRE
					ft. lb.	Nm	ft. lb.	Nm	lb	kg	in.	mm	cfm	l/s	a	K			
CP772H	T024598	3/4	900	4,200	150-700	203-949	1,000	1,356	10.5	4.8	9.6	245	24	11.3	5.8	2.0	96	107	3/8
CP8272-D	615 159 0260	3/4	1,000	6,500	184-922	250-1,250	1,217	1,650	7.3	3.3	9.1	230	38	18	15.5	6.8	96	107	3/8
CP9561	615 190 9561	3/4	900	5,500	150-700	200-950	885	1,250	11.1	5.1	8.5	216	30	14.1	7.7	2.4	100	111	3/8

Todos los modelos: Manguera int. 1/2" (13mm) - @90 PSI (@6,3 bares)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com.