



CP3000-325R - De peso ligero y ergonomía avanzada

Beneficios

- ▶ Precisión y comodidad para el operario



Características

- ▶ Soporte de pinza de 6,35 mm (1/4")
- ▶ Motor de gama industrial de 300 W (0,4 cv)
- ▶ Velocidad en vacío de 25000 rpm
- ▶ Alojamiento compacto de composite
- ▶ Palanca de seguridad estilizada
- ▶ Escape trasero



Descripción técnica		
Modelo	CP3000-325R	
Referencia	6151600150	
Estandares europeos	EN ISO 11148-9:2012	
Longitud	150 mm	5.9"
Peso neto	0.395 kg	0.86 lb
Consumo promedio de aire	0	
Consumo de aire real	9 l/s	19.08 cfm
Consumo de aire real	540 l/mn	19.08 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	10 l/s	21.2 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	0.38"
Nivel de ruido	79.1 db(A)	
Potencia de sonido	90.1 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	3.2 m/s ²	
Vibración K	1.6 m/s ²	
Velocidad libre	25000 rpm	
Potencia	300 W	0.4 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	6.35 mm	1/4"
Estandares europeos	EN ISO 11148-9:2012	
Dimensiones de la caja	202x108x56	