



CP3000-600CR - Cuerpo compacto y duradero



Beneficios

- ▶ Precisión y comodidad para el operario

Características

- ▶ Pinza de 1/8" -Producto solo para sistema imperial
- ▶ Cuerpo de acero pero de peso ligero
- ▶ Alojamiento estriado
- ▶ Válvula giratoria



Descripción técnica		
Modelo	CP3000-600CR	
Referencia	6151600140	
Estandares europeos	EN ISO 11148-9:2012	
Longitud	153 mm	6"
Peso neto	0.14 kg	0.31 lb
Consumo promedio de aire	1.3 l/s	2.756 cfm
Consumo promedio de aire	78 l/mn	2.756 cfm
Consumo de aire real	2.6 l/s	5.512 cfm
Consumo de aire real	156 l/mn	5.512 cfm
Consumo de aire de velocidad libre	3.6 l/s	8 cfm
Min. Tamaño de la manguera	6 mm	1/4"
Nivel de ruido	71 db(A)	
Potencia de sonido	82 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-12	
Vibración	<2.5 m/s ²	
Velocidad libre	60000 rpm	
Potencia	90 W	0.12 hp
Escape trasero	Escape trasero	
Tamaño de pinza	3.2 mm	1/8"
Estandares europeos	EN ISO 11148-9:2012	
Dimensiones de la caja	202x108x56	185x152x63