



## CP7729 - Peso ligero, equilibrio y potencia



### Beneficios

- ▶ La comodidad del operario se maximiza con una herramienta bien equilibrada
- ▶ La tecnología inversa más cómoda y única en el mercado

### Características

- ▶ Llave de impacto compacta de 3/8"
- ▶ Embrague de martillo doble
- ▶ Mango de composite y alojamiento del embrague de magnesio
- ▶ Tecnología S2S y 3 posiciones de potencia positiva
- ▶ Potencia completa en marcha inversa hasta 563 Nm (415 ft.lbs)
- ▶ herramienta de peso ligero y bajos niveles de ruido

Descripción técnica		
Modelo	CP7729	
Referencia	8941077290	
Longitud	163 mm	6.4"
Peso neto	1.25 kg	2.78 lb
Distancia min centro al centro	26 mm	1"
Consumo promedio de aire	2.4 l/s	5 cfm
Consumo de aire real	9.4 l/s	20 cfm
Min. Tamaño de la manguera	10 mm	3/8"
Nivel de ruido	91 db(A)	
Potencia de sonido	102 db(A)	
Vibración - ISO	ISO-28927-2	
Vibración	6.4 m/s <sup>2</sup>	
Vibración K	1.9 m/s <sup>2</sup>	
Tipo de mango	Pistola	
Unidad de cuadro	3/8"	

<b>Rango del trabajo de torque (fwd)</b>	68 - 407 Nm	50 - 300
<b>Maximo Torque (en reversa)</b>	563 Nm	415 ft.lbs
<b>Velocidad libre</b>	9400 rpm	
<b>Golpes por minuto</b>	1700	
<b>Relación potencia / peso</b>	450.4 Nm/kg	149.3 ft.lb/lb
<b>Socket retenedor</b>	Anillo de fricción	
<b>Tipo de embrague</b>	Twin hammer	
<b>Estandares europeos</b>	EN ISO 11148-6:2013	